

ASFALTEX

**ANTIADERENTE, BASE ÁGUA, PARA PNEUS DE ROLOS
COMPACTADORES DE ASFALTO**

Características deste produto

ASFALTEX-A é um antiaderente para Pneus de Rolos Compactadores de Asfalto, solúvel em água na proporção de até 1:15. Produto inovador, base vegetal, biodegradável, isento de derivados de petróleo e amigo do meio ambiente.

Entre seus principais benefícios, estão:

- Baixo odor;
- Não mancha o pavimento;
- Econômico;
- Alto rendimento;
- Biodegradável;
- Não ataca seu equipamento, preservando os pneus e partes móveis;
- Solúvel em água;
- Alta capacidade de repelência ao betume.

Campos de aplicação.

Empresas de terraplanagem, Pavimentadoras e Empresas concessionárias de serviços públicos que precisam fazer intervenções de pavimentação asfáltica.

Modo de usar

Ferramentas de aplicação indicadas

Este produto pode ser aplicado através de bombas costais, ou diretamente através do reservatório das máquinas de compactação de Asfalto.

Consumo

Não há indicação efetiva de consumo de **ASFALTEX-A** por Km, uma vez que o volume consumido depende de fatores como vento, modo de aplicação, ferramenta, temperatura etc.

Apenas como indicação genérica, o consumo deve situar-se em torno 100 litros de produto diluído para cada Km de pista pavimentada.

Aplicação

Promover a diluição de **ASFALTEX-A** em água limpa, até o limite da dosagem recomendada, e aplicar sobre os pneus da máquina assim que o equipamento for subir sobre a massa asfáltica. **A aplicação deve cessar imediatamente quando produto tiver cumprido a função de evitar a aderência do Asfalto e agregados à superfície do pneu.**

Reaplicar o produto assim que o operador notar que o efeito de cessou, em função de queda na temperatura, mudança de setor de aplicação ou parada da máquina.

Cuidados complementares – por favor, leia com atenção:

- **ASFALTEX-A** deve ser aplicado em forma de névoa, **nunca com os bicos do equipamento esguichando o produto**, a fim de evitar a migração de excesso de produto para o pavimento. A ação deste produto deve ser alcançada na interface com o pneu do Rolo, nunca sobre a via em obra;
- **ASFALTEX-A** não ataca a flora ou a fauna, é biodegradável, tem baixo odor e não é perigoso para o contato com os trabalhadores, mas o seu uso requer cuidados, tais como o uso de luvas nitrílicas e óculos contra respingos;
- Evite também o contato com a pele sem proteção, para evitar irritações ou inibição da respiração da derme exposta aos raios solares;
- Este produto não dissolve borracha, não inflama e não é considerado perigoso, porém, mantenha-o em sua embalagem original, fechado, com rótulo original e ao abrigo de fontes de calor e outros contaminantes;
- Mantenha este produto fora do alcance de crianças, animais domésticos ou incapazes;

- Dilua somente o volume que pretenda usar em cada aplicação e não retorne produto diluído para o interior da embalagem;
- Mantenha as ferramentas de aplicação sempre limpas, principalmente os bicos de pulverização;
- Promova um pequeno teste com esse produto, em condições controladas, para treinar a sua equipe e obter os melhores resultados. Se precisar de apoio, consulte a nossa assistência técnica.

Proteja a natureza, destine corretamente as embalagens deste produto e evite contaminar o meio ambiente – Leia a Fispq do produto.

ASFALTEX-A é apresentado em embalagens de 50, 200 e 1000 litros.

Características físico-químicas	
Cor	Branco esverdeado
Densidade a 30°C	De 1,000 a 1,080
Odor	Característico
Viscosidade a 30°C	25 a 30 seg. - copo Ford n° 3

Nota:

*As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a **Pluralquímica** não responde por aplicação inadequada, porque não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e só garante a qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada.*

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone (15) 3384 4006 ou pelo e-mail plural@pluralquimica.com.br