

## **DESMOLFÁCIL TC**

DESMOLDANTE PARA TELHAS E ARTEFATOS DE CONCRETO

### Características deste produto

DESMOLFÁCIL-TC é um Óleo desmoldante eficiente, formulado com óleos minerais e vegetais, para atender às Indústrias de telhas de concreto que buscam fácil desmolde e produtividade, sem afetar o acabamento da Telha.

Pelas suas características, este produto pode ser usado por fabricantes que curam suas telhas a vapor ou por processo natural, sem problemas, proporcionando facilidade na desforma e peças sem trincas nem fissuras. Este produto também pode ser utilizado para todos os processos de cura a vapor, assim como concreto centrifugado. Não é indicado para concreto aparente, peças delicadas e de valor arquitetônico em moldes lisos.

### Entre seus principais benefícios, estão:

- Fácil desmolde;
- Limpeza constante do molde;
- Produtividade;
- Diminui o índice de perdas;
- Ajuda a eliminar patologias, tais como manchas e fissuras;
- Ótima relação custo/benefício;
- Diminui significativamente o retrabalho.

### Campos de aplicação.

- Fábricas de telhas de concreto;
- Fábricas de artefatos de concreto curados a vapor;
- Fábricas de tubos, aduelas, pilastras, postinhos, guias e sarjetas.

### Modo de usar

- Ferramentas de aplicação indicadas
- Pulverizador a ar comprimido;
- Pano de algodão/malha;
- Vassoura de pelo.

### Preparação

Antes de aplicação os moldes devem estar limpos e isentos de contaminantes estranhos ao processo.

## **DESMOLFÁCIL TC**

DESMOLDANTE PARA TELHAS E ARTEFATOS DE CONCRETO

### Aplicação

Utilize os sistemas de pulverização, em Fábricas de telhas de concreto, regulando o volume para garantir uma boa formação de filme sem que haja excessos que possam sujar os moldes e manchar a parte inferior das telhas.

Nas demais aplicações, com panos ou vassouras, verificar a cobertura, sem excessos, bastando uma única demão para alcançar os resultados esperados. Se houverem excessos, retirar com um pano ou estopa, para evitar patologias, tais como bolhas de ar e manchas.

### Rendimento

- 20 ml por m<sup>2</sup>, em média, em aplicações com pulverizadores;
- Com pano, em formas lisas, o rendimento médio é de 14 ml por m<sup>2</sup>.

### Cuidados complementares (LEIA COM ATENÇÃO)

- Mantenha as ferramentas de aplicação sempre limpas, fazendo inspeções rotineiras;
- Evite o efeito "esguicho" nos pulverizadores, manha os bicos sempre operacionais, para formar um espalhamento uniforme sobre o molde e evitar desperdícios e manchas nas telhas;
- Nos casos de aplicação com panos, troque os panos de aplicação regularmente ou sempre que perceber acúmulo de sujidades aderidas;
- Todos os operários que manipularem o produto devem estar devidamente protegidos, com luvas químicas, nitrílicas, ou de PVC;
- Mantenha a correta exaustão do ambiente de trabalho, trocando o ar ambiente. Se esse sistema não for suficiente, recomenda-se o uso de máscara de proteção para vapores orgânicos, pelos operários que entrarem em contato direto com o produto.
- Mantenha o produto em sua embalagem original, com rótulo original, fechado e ao abrigo da luz e do calor;
- Não fume, nem utilize fogo, perto da embalagem ou no local de aplicação;
- Evite retornar restos de produto usado para dentro da embalagem;
- Não misture este produto com produtos de outra marca;
- Recomenda-se sempre realizar um pequeno teste confirmatório e prévio, com o produto, treinando os seus operários para encontrar o meio mais adequado e o consumo ideal para o seu processo;
- Proteja o meio ambiente, evite contaminar o solo e os mananciais, descarte as embalagens de acordo com a legislação ambiental vigente - leia a Fispq do produto.

**DESMOLFÁCIL TC**  
DESMOLDANTE PARA TELHAS E ARTEFATOS DE CONCRETO

ASFALTEX-A é apresentado em embalagens de 200 e 1000 litros

Características físico-químicas	
Cor	Do âmbar ao vermelho
Densidade a 30°C	De 0,840 a 0,870 g/cm <sup>3</sup>
Odor	Característico
Viscosidade a 30°	23 a 28 seg. Copo Ford n° 3

Nota: As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a Pluralquímica não responde por aplicação inadequada, porque não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e só garante a qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada.

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone (15) 3384 4006 ou pelo e-mail [plural@pluralquimica.com.br](mailto:plural@pluralquimica.com.br)