

# **DESMOLFÁCIL**

**DESMOLDANTE PARA CONCRETO**

## **Características deste produto**

DESMOLFÁCIL-TJ é um Óleo desmoldante eficiente, pronto para uso, formulado com óleos minerais e vegetais, para atender às Indústrias de artefatos de concreto que buscam fácil desmolde e produtividade em peças moldadas em concreto usinado, centrifugado ou com cura vapor, tais como Postes padrão, Cilíndricos, Mourões, Aduelas, Tubos em concreto úmido vibrado, Artefatos em concreto úmido sacados do molde no ato da moldagem.

Este produto não é indicado para concreto aparente, peças delicadas e de valor arquitetônico, em moldes lisos ou de madeira natural.

## **Entre seus principais benefícios, estão:**

- Fácil desmolde;
- Limpeza constante do molde;
- Produtividade;
- Diminui o índice de perdas;
- Ajuda a eliminar patologias, tais como manchas, trincas;
- Boa relação custo/benefício;
- Diminui o retrabalho.

## **Campos de aplicação.**

- Fábricas de grelhas, grades, pisos e outros artefatos de em concreto úmido;
- Fábricas de artefatos de concreto curados a vapor;
- Fábricas de estacas em concreto armado e protendido;
- Fábricas de tubos, aduelas, pilastras, postinhos, guias e sarjetas;
- Fábricas de Telhas de concreto.

## **Modo de usar**

Ferramentas de aplicação indicadas

- Pulverizador a ar comprimido ou bomba costal;
- Pano de algodão/malha;
- Vassoura de pelo.

# **DESMOLFÁCIL**

**DESMOLDANTE PARA CONCRETO**

## **Preparação**

Antes de aplicação os moldes devem estar limpos e isentos de contaminantes estranhos ao processo.

## **Aplicação**

Utilize os sistemas de pulverização, regulando o volume, para garantir uma boa formação de filme sem que haja excessos que possam causar patologias nas peças, tais como manchas e bolhas.

Nas demais aplicações, com panos ou vassouras, verificar a cobertura, sem excessos, bastando uma única demão para alcançar os resultados esperados. Se houverem excessos, retirar com um pano ou estopa.

## **Rendimento**

- 22 ml por m<sup>2</sup>, em média, em aplicações com pulverizadores;
- Com pano ou vassouras, em formas lisas, o rendimento médio é de 16 ml por m<sup>2</sup>.

## **Cuidados complementares – (LEIA COM ATENÇÃO)**

- Mantenha as ferramentas de aplicação sempre limpas, fazendo inspeções rotineiras;
- Evite o efeito “esguicho” nos pulverizadores, manha os bicos sempre operacionais, para formar um espalhamento uniforme sobre o molde e evitar desperdícios e manchas nas telhas;
- Nos casos de aplicação com panos, troque os panos de aplicação regularmente ou sempre que perceber acúmulo de sujidades aderidas;
- Todos os operários que manipularem o produto devem estar devidamente protegidos, com luvas químicas, nitrílicas, ou de PVC;
- Mantenha a correta exaustão do ambiente de trabalho, trocando o ar ambiente. Se esse sistema não for suficiente, recomenda-se o uso de máscara de proteção para vapores orgânicos, pelos operários que entrarem em contato direto com o produto.
- Mantenha o produto em sua embalagem original, com rótulo original, fechado e ao abrigo da luz e do calor;
- Não fume, nem utilize fogo perto da embalagem ou no local de aplicação;
- Evite retornar restos de produto usado para dentro da embalagem;
- Não misture este produto com produtos de outra marca;
- Produto pronto para uso, não é solúvel em água;
- Recomenda-se sempre realizar um pequeno teste confirmatório e prévio, com o produto, treinando os seus operários para encontrar o meio mais adequado e o consumo ideal para o seu processo;
- Proteja o meio ambiente, evite contaminar o solo e os mananciais, descarte as embalagens de acordo com a legislação ambiental vigente - leia a Fispq do produto.

# **DESMOLFÁCIL**

**DESMOLDANTE PARA CONCRETO**

DESMOLFÁCIL-TJ é apresentado em embalagens de 50 e 200 ou 1000 litros.

## Características físico-químicas

Cor	Do âmbar ao vermelho
Densidade a 30°C	0,850 a 0,880 g/cm <sup>3</sup>
Odor	Característico
Viscosidade a 30°C	25 a 29 seg.- Copo Ford nº 3

Nota: As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a Pluralquímica não responde por aplicação inadequada, porque não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e só garante a qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada.

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone **(15) 3384 4006** ou pelo e-mail [plural@pluralquimica.com.br](mailto:plural@pluralquimica.com.br)