

PLURALBLOC

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA BLOCOS E PAVERS

PLURALBLOC, aditivo plastificante para concreto seco (sem Slump), é um produto formulado para atender às indústrias de Blocos de concreto, Pisos intertravados, Anilhas e outros artefatos moldados com máquinas de vibro-prensagem, proporcionando diversos benefícios, dentre os quais, destacamos:

1. Aumento da plasticidade da massa seca de fabricação;
2. Melhoria da aparência do produto acabado, graças ao melhor adensamento da massa.
3. Maior resistência final da peça fabricada;
4. Redução dos custos, graças à diminuição da perda na hora de sacar as peças;
5. Maior lubricidade da massa, resultando em conservação das formas e redução de custos com equipamentos;
6. Menor permeabilidade da peça, devido à redução da água de amassamento.
7. Ganhos de produtividade na fábrica;
8. Redução da quebra na hora de fabricar as peças;
9. Redução de fissuras.

PLURALBLOC também é compatível com a maioria dos cimentos disponíveis no mercado.

PLURALBLOC é um produto amigável, considerado não tóxico, mas que pode causar irritações em pessoas muito sensíveis, por isso, recomendamos a utilização de luvas de PVC ou nitrílicas ao manusear o produto, além de atender às demais normas de segurança industrial brasileiras.

Lembramos que a ótima dosagem do aditivo na sua massa depende de condições diversas, tais como traço, cimento utilizado etc. Assim sendo, recomendamos a realização de testes prévios em laboratório, para definição dessa dosagem.

Recomenda-se a aditivação da massa no intervalo entre 150 e 300 ml para cada 100 Kg de cimento utilizado, PLURALBLOC deve ser sempre adicionado misturado à água de amassamento, nunca adicionado aos agregados secos.

Cuidados:

1. Manter os utensílios de armazenagem sempre limpos e com as medidas visíveis;
2. Evitar a superdosagem de aditivo e seus efeitos danosos tais como a eventual perda total do volume do traço dosado;

PLURALBLOC

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA BLOCOS E PAVERS

3. No final do expediente, lavar os dosadores com água limpa e guardar em local seguro, seco e isento de contaminantes, tais como fezes e urina de animais, restos de produtos alimentícios, bebidas, fungos, dentre outros;
4. Em todos os casos e, principalmente, quando houver troca de marca de cimento, ou de agregados, ajuste a dosagem do aditivo até encontrar o ponto ótimo para esse traço específico;
5. Nunca retorne resto de produto usado para dentro da embalagem original;
6. Mantenha o produto em sua embalagem original, protegido do calor excessivo e de contaminantes como óleo, restos de alimentos etc;

PLURALBLOC é apresentado em bombonas de 50 litros, tambores de 200 litros ou a granel.

Mantenha o produto em sua embalagem original, fechada, e ao abrigo da luz e do calor.

Características físico-químicas

Densidade a 30°C	1,00 - 1,03 g/cm ³
Aspetto	Líquido levemente turvo
Cor	De Incolor a levemente amarelado
pH	7,00 a 9,00
Solubilidade	Solúvel em água

Nota: As informações aqui contidas representam o nosso melhor conhecimento a respeito do produto e sua aplicação, são fornecidas de boa-fé, porém, a Pluralquímica não responde por aplicação inadequada, porque não pode controlar situações decorrentes da experiência com a aplicação do produto na obra e só garante a qualidade do produto em sua embalagem original e lacrada.

Para mais informações, procure a nossa assistência técnica pelo telefone **(15) 3384 4006** ou pelo e-mail plural@pluralquimica.com.br